


# Krea Collection



120x120 lastre in gres porcellanato

# Think big \_ Think Italian

Abbiamo fondato l'azienda in Italia.

We set up our company in Italy.

Il tempo e il luogo della nostra nascita determinano una filosofia del prodotto e un modo di lavorare condivisi da tutti coloro che vi operano: **sicurezza sul lavoro e rispetto per l'ambiente sono elementi imprescindibili per noi.**

The time and place where we started out determined a product philosophy and work method shared by our entire workforce there: **safety at work and respect for the environment are essential elements to us.**

L'ambiente in cui si sviluppa la nostra azienda contribuisce all'attenzione che riusciamo ad assicurare sia al personale interno sia ai clienti e agli addetti ai lavori. La progettazione dello stabilimento e l'ideazione del prodotto stesso hanno tenuto conto di questi aspetti, ormai fondamentali per un **ambiente di lavoro moderno e confortevole.**



The environment in which we evolved contributes to the care and attention we can guarantee our internal staff, our customers and collaborators. The design of our facility and our product concept itself both comprehend these aspects that are nowadays essential for a **modern, comfortable workplace.**

Produciamo grandi lastre ceramiche (**120x120** cm) caratterizzate da altissima qualità del design e dei materiali grazie all'applicazione di tecnologie all'avanguardia, **TUTTO ALL'INSEGNA DEL MADE IN ITALY**

We produce large ceramic tiles (**120x120** cm) of exceptionally high quality design and materials, created using cutting edge technology, **AND ALL MADE IN ITALY**



  $\neq$  **4.8** mm

  $\neq$  **12** mm

  $\neq$  **24** mm




## INDICE

Cucina - Kitchen	pag. 7
Living	pag. 9
	19
	21
	23
	25
	27
	29
	33
	35
	37
Bagno - Bathroom	pag. 11
	13
	15
Boutique	pag. 17
Esterno - Outdoor	pag. 31
Guida prodotto	pag. 39


# KREA

— ≠ **4.8** mm  
— ≠ **12** mm



## FORMATI



## FORMATI DECORI - Solo spessore 4,8 mm



## SPESSORI



\*misure nominali

Snow 120x120 - composizione a parete realizzata con prodotti misti  
Snow 120x120 - wall composition made of mixed products



Ground\_Nut\_Silver 20x120  
Ground 120x120



Ground 120x120



Mix decoro Green - Snow 15x15  
Green 60x120  
Snow 60x60  
Krea Stripes Green 15x120  
Mosaico Green 30x30  
Piatto doccia Green  
Mobile B2 Snow



Piatto doccia Green 80x120



Mobile lavabo ground  
Ground 60x120





Ground 40x120 - 120x120  
Blue 40x120 - 60x60  
Mosaico Blue 30x30  
Mobile B2 ground



Mix colore 15x15



Silver 40x120 - 120x120  
Green 30x60  
Red 20x120 - 120x120  
Mix colore 15x15



Ground 60x60  
Mix decoro Nut 60x60  
Nut 30x60  
Mix decoro Orange - Nut - Ground 15x15



Mix colore 15x15  
Mix decoro Blue - Snow 60x60  
Blue 120x120





Ground - Nut - Silver - Snow 20x120  
Silver 120x120







Il gradone costa retta e i pezzi speciali per realizzare la scala sono disponibili in tutti i colori della serie KREA e CONCRETE.  
 The straight edge tread and the special pieces making up the stair are available in all colours of the KREA and CONCRETE series.  
 Ступень с прямоугольным передним краем и специальные изделия для облицовки лестницы поставляются во всех цветах серии KREA и CONCRETE.



Il gradone monolitico e i pezzi speciali per realizzare la scala sono disponibili in tutti i colori della serie KREA e CONCRETE.  
 The round edge one piece step (tread and riser) and the special pieces making up the stair are available in all colours of the KREA and CONCRETE series.  
 Монолитная ступень и специальные изделия для облицовки лестницы поставляются во всех цветах серии KREA и CONCRETE.



Snow 120x120




Snow 120x120  
Mix decoro snow 15x15



Decoro A - B - C Blue 60x60  
Blue 120x120  
Concrete Ice 60x60



Decoro C Blue 60x60







Mix colore 15x15  
Silver 60x120  
Snow 60x120

Orange 120x120  
Decoro B Orange 120x120



Orange 120x120  
Mix decoro Orange 15x15



Ground\_Nut\_Silver 20x120  
Ground 120x120



Nut 60x60  
Krea decori A - B - C  
Concrete Graphite 120x120






Nut 60x60  
Krea decori A - B - C  
Concrete Graphite - Grey 120x120




# Guida prodotto

120  
X  
120

 ≠ **4.8** mm  
 ≠ **12** mm  
 ≠ **24** mm












\*misure nominali





## FORMATI

\*misure nominali

120x120*	60x120*	40x120* <b>Service</b>	20x120* solo <b>4,8 Service</b>	60x60*
			30x60*	

PEZZO SPECIALE TRIM PIECE	MISURE DIMENSIONS	PZ PER COLLO PCS/BX	KG PER COLLO KG/BX	COLORI COLOURS	PREZZO PRICE
BATTISCOPIA SKIRTING	 60x7,2x sp.12 mm 60x7,2 12 mm thickness	10	16	- Red - Ground - Blue - Nut - Green - Silver - Orange - Snow	S
BATTISCOPIA SKIRTING	 120x7,2 solo spessore 4,8 120x7,2 4.8 mm thickness	8	8	- Red - Ground - Blue - Nut - Green - Silver - Orange - Snow	L
GRADINO STEP STEP- TREAD	 40x60 sp. 12 5 scanalature 40x60 12 mm thickness, 5 engravings	4	26	- Red - Ground - Blue - Nut - Green - Silver - Orange - Snow	AL
GRADINO COSTA RETTA 60	 <b>Service</b> 60x33x3,5x3,7 sp. 12 60x33x3,5x3,7 12 mm thickness	4	13	- Red - Ground - Blue - Nut - Green - Silver - Orange - Snow	AX
GRADINO COSTA RETTA 120	 <b>Service</b> 120x33x3,5x3,7 sp. 12 120x33x3,5x3,7 12 mm thickness	2	13	- Red - Ground - Blue - Nut - Green - Silver - Orange - Snow	AV
GRADINO COSTA RETTA 120 PERSONALIZZABILE (CUSTOM SIZE)	 <b>Service</b> XxYxZxJ sp. 12 XxYxZxJ 12 mm thickness	—	—	- Red - Ground - Blue - Nut - Green - Silver - Orange - Snow	—
ELEMENTO A L V-CAP	 60x16,5x4,2 sp. 12 60x16,5x4,2 12 mm thickness	2	7	- Red - Ground - Blue - Nut - Green - Silver - Orange - Snow	AN
MARGELLA MARGELLA	 31x120x5 sp. 12 31x120x5 12 mm thickness	2	36	- Red - Ground - Blue - Nut - Green - Silver - Orange - Snow	AV
GRADONE MONOLITICO STAIR-TREAD SINGLE PIECE	 <b>Service</b> 31x120x19 sp. 12 mm 31x120x19 12 mm thickness	2	16	- Red - Ground - Blue - Nut - Green - Silver - Orange - Snow	AU

Tutti i pezzi speciali sono venduti a scatole complete. All the trim pieces are sold by the full box.



RED

BLUE

GREEN

ORANGE

SNOW

SILVER

NUT

GROUND

RED ≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KR120RE48	45
60 x 120 x 0,48	KR601RE48	33
40 x 120 x 0,48	KR401RE48	—
20 x 120 x 0,48	KR201RE48	—
60 x 60 x 0,48	KR606RE48	19
30 x 60 x 0,48	KR306RE48	19

BLUE ≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KR120BL48	40
60 x 120 x 0,48	KR601BL48	30
40 x 120 x 0,48	KR401BL48	—
20 x 120 x 0,48	KR201BL48	—
60 x 60 x 0,48	KR606BL48	16
30 x 60 x 0,48	KR306BL48	16

GREEN ≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KR120GE48	40
60 x 120 x 0,48	KR601GE48	30
40 x 120 x 0,48	KR401GE48	—
20 x 120 x 0,48	KR201GE48	—
60 x 60 x 0,48	KR606GE48	16
30 x 60 x 0,48	KR306GE48	16

ORANGE ≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KR120OR48	40
60 x 120 x 0,48	KR601OR48	30
40 x 120 x 0,48	KR401OR48	—
20 x 120 x 0,48	KR201OR48	—
60 x 60 x 0,48	KR606OR48	16
30 x 60 x 0,48	KR306OR48	16

SNOW ≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KR120SN48	37
60 x 120 x 0,48	KR601SN48	26
40 x 120 x 0,48	KR401SN48	—
20 x 120 x 0,48	KR201SN48	—
60 x 60 x 0,48	KR606SN48	4
30 x 60 x 0,48	KR306SN48	4

SILVER ≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KR120SI48	37
60 x 120 x 0,48	KR601SI48	26
40 x 120 x 0,48	KR401SI48	—
20 x 120 x 0,48	KR201SI48	—
60 x 60 x 0,48	KR606SI48	4
30 x 60 x 0,48	KR306SI48	4

NUT ≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KR120NU48	37
60 x 120 x 0,48	KR601NU48	26
40 x 120 x 0,48	KR401NU48	—
20 x 120 x 0,48	KR201NU48	—
60 x 60 x 0,48	KR606NU48	4
30 x 60 x 0,48	KR306NU48	4

GROUND ≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KR120GN48	37
60 x 120 x 0,48	KR601GN48	26
40 x 120 x 0,48	KR401GN48	—
20 x 120 x 0,48	KR201GN48	—
60 x 60 x 0,48	KR606GN48	4
30 x 60 x 0,48	KR306GN48	4

RED ≈ 12 mm		
120 x 120 x 1,2	KR120RE12	45
60 x 120 x 1,2	KR601RE12	33
40 x 120 x 1,2	KR401RE12	—
60 x 60 x 1,2	KR606RE12	19
30 x 60 x 1,2	KR306RE12	19

BLUE ≈ 12 mm		
120 x 120 x 1,2	KR120BL12	40
60 x 120 x 1,2	KR601BL12	30
40 x 120 x 1,2	KR401BL12	—
60 x 60 x 1,2	KR606BL12	16
30 x 60 x 1,2	KR306BL12	16

GREEN ≈ 12 mm		
120 x 120 x 1,2	KR120GE12	40
60 x 120 x 1,2	KR601GE12	30
40 x 120 x 1,2	KR401GE12	—
60 x 60 x 1,2	KR606GE12	16
30 x 60 x 1,2	KR306GE12	16

ORANGE ≈ 12 mm		
120 x 120 x 1,2	KR120OR12	40
60 x 120 x 1,2	KR601OR12	30
40 x 120 x 1,2	KR401OR12	—
60 x 60 x 1,2	KR606OR12	16
30 x 60 x 1,2	KR306OR12	16


SNOW ≈ 12 mm		
120 x 120 x 1,2	KR120SN12	37
60 x 120 x 1,2	KR601SN12	26
40 x 120 x 1,2	KR401SN12	—
60 x 60 x 1,2	KR606SN12	4
30 x 60 x 1,2	KR306SN12	4

SILVER ≈ 12 mm		
120 x 120 x 1,2	KR120SI12	37
60 x 120 x 1,2	KR601SI12	26
40 x 120 x 1,2	KR401SI12	—
60 x 60 x 1,2	KR606SI12	4
30 x 60 x 1,2	KR306SI12	4

NUT ≈ 12 mm		
120 x 120 x 1,2	KR120NU12	37
60 x 120 x 1,2	KR601NU12	26
40 x 120 x 1,2	KR401NU12	—
60 x 60 x 1,2	KR606NU12	4
30 x 60 x 1,2	KR306NU12	4


GROUND ≈ 12 mm		
120 x 120 x 1,2	KR120GN12	37
60 x 120 x 1,2	KR601GN12	26
40 x 120 x 1,2	KR401GN12	—
60 x 60 x 1,2	KR606GN12	4
30 x 60 x 1,2	KR306GN12	4

# mosaico



PEZZO SPECIALE TRIM PIECE	PZ PER COLLO PCS/BX	KG PER COLLO KG/BX	COLORI COLOURS	PREZZO PRICE
<b>MOSAICO</b> 30x30 sp. 4,8 con tessera 1,5x1,5	10	12	Red	AA
Blue Green Orange				
Ground Nut Silver Snow				
<b>MOSAICO</b> 30x30 4.8 mm thickness, with tessera 1,5x1,5				

# mosaico mix




COMPOSTO DA:




PEZZO SPECIALE TRIM PIECE	PZ PER COLLO PCS/BX	KG PER COLLO KG/BX	COLORI COLOURS	PREZZO PRICE
<b>MOSAICO MIX</b> 30x30 sp. 4,8 con tessera 1,5x1,5	10	12	Ground Nut Silver Snow	AN
<b>MIX MOSAICO</b> 30x30 4.8 mm thickness, with tessera 1,5x1,5				

# Krea stripes 30x60





PEZZO SPECIALE TRIM PIECE	PZ PER COLLO PCS/BX	KG PER COLLO KG/BX	COLORI COLOURS	PREZZO PRICE
<b>KREA STRIPES</b> 30X60 30x60 sp. 4,8 con tessera H 1,5	6	8,5	Red	AQ
Blue Green Orange			AP	
Ground Nut Silver Snow			AO	
<b>KREA STRIPES</b> 30X60 30x60 4.8 mm thickness, with tessera 1,5 h.				

# Krea stripes 15x120



PEZZO SPECIALE TRIM PIECE	PZ PER COLLO PCS/BX	KG PER COLLO KG/BX	COLORI COLOURS	PREZZO PRICE
<b>KREA STRIPES</b> 15X120 15X120 sp. 4,8 con tessera H 1,5	4	6,5	Red	AS
Blue Green Orange			AQb	
Ground Nut Silver Snow			AP	
<b>KREA STRIPES</b> 15X120 15X120 4.8 mm thickness, with tessera 1,5 h.				

# Krea stripes mix 15x120




PEZZO SPECIALE TRIM PIECE	PZ PER COLLO PCS/BX	KG PER COLLO KG/BX	COLORI COLOURS	PREZZO PRICE
<b>KREA STRIPES</b> MIX 15X120 15X120 sp. 4,8 con tessera H 1,5	4	6,5	Red Blue Green Orange Ground Nut Silver Snow	AS
<b>KREA STRIPES</b> MIX 15X120 15X120 4.8 mm thickness, with tessera 1,5 h.				



# KREA decori ≠ 4.8 mm

## FORMATI



**Decoro A - Red**



**Decoro B - Red**



**Decoro C - Red**





I decori A\_B\_C sono disponibili in tutti i colori KREA - All the decor subjects A\_B\_C are available in all Krea colours - Декор A\_B\_C есть в наличии в восьми цветах KREA

120x120\*



60x60\*

15x15\*


**A**



**B**



**C**



\*misure nominali

## MIX COLORE 60X60\*



### Mix colore 60x60\*

Composizione ottenuta miscelando i decori A-B-C in colori diversi. Per realizzarla ordinare le scatole di decoro singolo (A\_B\_C): ogni scatola contiene 1.80 mq (5 pcs) di prodotto del decoro A o B o C, in un solo colore.

### 60x60\* colour mix


Composition obtained by mixing A-B-C decor items of different colours. To make up the mix, order boxes of single decor items (A\_B\_C): each box contains 1.80 m<sup>2</sup> (5 pcs) of decor A or B or C, one colour only.

### Микс цвет 60x60\*

Композиция получена в результате смешивания декоров А-В-С в разных цветах. Для ее выполнения необходимо заказать коробки отдельного декора (А\_В\_С): каждая коробка содержит 1.80 м.кв. (5 pcs) декора А, или В, или С в одном цвете.

\*misure nominali

## MIX DECORO 60X60\*



### Mix decoro 60x60\*

Composizione ottenuta miscelando i decori A-B-C dello stesso colore. Per realizzarla ordinare le scatole di decoro singolo (A\_B\_C): ogni scatola contiene 1.80 mq (5 pcs) di prodotto del decoro A o B o C, in un solo colore.

### 60x60\* decor mix

Composition obtained by mixing A-B-C decor items of the same colour. To make up the mix, order boxes of single decor items (A\_B\_C): each box contains 1.80 m<sup>2</sup> (5 pcs) of decor A or B or C, one colour only.

### Микс декор 60x60\*

Композиция получена в результате смешивания декоров А-В-С одного цвета. Для ее выполнения необходимо заказать коробки отдельного декора (А\_В\_С): каждая коробка содержит 1.80 м.кв. (5 pcs) декора А, или В, или С в одном цвете.

\*misure nominali

## MIX COLORE 15X15\*



### Mix colore 15x15\*

Composizione ottenuta miscelando i decori A-B-C in colori diversi. Composizione venduta già in scatole miscelate da 0.495 mq. (22 pcs).

### 15x15\* colour mix

Composition obtained by mixing A-B-C decor items of different colours. Composition sold in ready mixed boxes of 0.495 m<sup>2</sup> (22 pcs).

### Микс цвет 15x15\*

Композиция получена в результате смешивания декоров А-В-С разного цвета. Композиция продается в коробках с уже смешанным декором площадью 0.495 м.кв. (22 pcs)


\*misure nominali

## MIX DECORO 15X15\*

RED



BLUE



GREEN



ORANGE



GROUND




NUT



SILVER



SNOW



### Mix decoro 15x15\*

Composizione ottenuta miscelando i decori A-B-C dello stesso colore. Per realizzarla ordinare le scatole di decoro singolo (A\_B\_C): ogni scatola contiene 0.495 mq (22 pcs) di prodotto del decoro A o B o C, in un solo colore.

### 15x15\* decor mix

Composition obtained by mixing A-B-C decor items of the same colour. To make up the mix, order boxes of single decor items (A\_B\_C): each box contains 0.495 m<sup>2</sup> (22 pcs) of decor A or B or C, one colour only.

### Микс декор 15x15\*

Композиция получена в результате смешивания декоров А-В-С одного цвета. Для ее выполнения необходимо заказать коробки отдельного декора (А\_В\_С): каждая коробка содержит 0.495 м.кв. (22 pcs) декора А или В или С, в одном цвете.

\*misure nominali



<b>Red</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRA120RE48	53
60 x 60 x 0,48	KRA606RE48	29
15 x 15 x 0,48	KRA151RE48	33

<b>Blue</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRA120BL48	52
60 x 60 x 0,48	KRA606BL48	21
15 x 15 x 0,48	KRA151BL48	32

<b>Green</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRA120GE48	52
60 x 60 x 0,48	KRA606GE48	21
15 x 15 x 0,48	KRA151GE48	32

<b>Orange</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRA120OR48	52
60 x 60 x 0,48	KRA606OR48	21
15 x 15 x 0,48	KRA151OR48	32

<b>Ground</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRA120GN48	51
60 x 60 x 0,48	KRA606GN48	17
15 x 15 x 0,48	KRA151GN48	31

<b>Nut</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRA120NU48	51
60 x 60 x 0,48	KRA606NU48	17
15 x 15 x 0,48	KRA151NU48	31

<b>Silver</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRA120SI48	51
60 x 60 x 0,48	KRA606SI48	17
15 x 15 x 0,48	KRA151SI48	31

<b>Snow</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRA120SN48	51
60 x 60 x 0,48	KRA606SN48	17
15 x 15 x 0,48	KRA151SN48	31



<b>Red</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRB120RE48	53
60 x 60 x 0,48	KRB606RE48	29
15 x 15 x 0,48	KRB151RE48	33

<b>Blue</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRB120BL48	52
60 x 60 x 0,48	KRB606BL48	21
15 x 15 x 0,48	KRB151BL48	32

<b>Green</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRB120GE48	52
60 x 60 x 0,48	KRB606GE48	21
15 x 15 x 0,48	KRB151GE48	32

<b>Orange</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRB120OR48	52
60 x 60 x 0,48	KRB606OR48	21
15 x 15 x 0,48	KRB151OR48	32

<b>Ground</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRB120GN48	51
60 x 60 x 0,48	KRB606GN48	17
15 x 15 x 0,48	KRB151GN48	31

<b>Nut</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRB120NU48	51
60 x 60 x 0,48	KRB606NU48	17
15 x 15 x 0,48	KRB151NU48	31

<b>Silver</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRB120SI48	51
60 x 60 x 0,48	KRB606SI48	17
15 x 15 x 0,48	KRB151SI48	31

<b>Snow</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRB120SN48	51
60 x 60 x 0,48	KRB606SN48	17
15 x 15 x 0,48	KRB151SN48	31

<b>Mix Colore</b>		
≈ 4,8 mm		
15 x 15 x 0,48	KR151MIX48	33



<b>Red</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRC120RE48	53
60 x 60 x 0,48	KRC606RE48	29
15 x 15 x 0,48	KRC151RE48	33

<b>Blue</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRC120BL48	52
60 x 60 x 0,48	KRC606BL48	21
15 x 15 x 0,48	KRC151BL48	32

<b>Green</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRC120GE48	52
60 x 60 x 0,48	KRC606GE48	21
15 x 15 x 0,48	KRC151GE48	32

<b>Orange</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRC120OR48	52
60 x 60 x 0,48	KRC606OR48	21
15 x 15 x 0,48	KRC151OR48	32

<b>Ground</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRC120GN48	51
60 x 60 x 0,48	KRC606GN48	17
15 x 15 x 0,48	KRC151GN48	31


<b>Nut</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRC120NU48	51
60 x 60 x 0,48	KRC606NU48	17
15 x 15 x 0,48	KRC151NU48	31

<b>Silver</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRC120SI48	51
60 x 60 x 0,48	KRC606SI48	17
15 x 15 x 0,48	KRC151SI48	31

<b>Snow</b>		
≈ 4,8 mm		
120 x 120 x 0,48	KRC120SN48	51
60 x 60 x 0,48	KRC606SN48	17
15 x 15 x 0,48	KRC151SN48	31



# Mobile B2




**B2**  
 Mobile lavabo sospeso completo di vasca in acciaio inox e piano design con recupero acqua. Escluso piletta, sifone e staffe.  
 Wall mounted washbasin unit complete with stainless steel basin and designer top with water recovery system. Downpipe, siphon and brackets not included.  
 Подвесная тумба-умывальник с раковиной из нержавеющей стали и с дизайнерской столешницей со сливом для воды. Не входит в комплект слив, сифон и хомуты.

Particolare vasca in acciaio inox (di serie in ogni mobile lavabo)  
 Detail of stainless steel basin (standard for all wash basin units no limits)  
 Деталь раковины из нержавеющей стали (стандартная комплектация каждой тумбы-умывальника)



Vasca in acciaio inox con recupero d'acqua  
 Stainless steel basin with water recovery system  
 Раковина из нержавеющей стали со сливом для воды.

## Caratteristiche tecniche\_ Technical characteristics\_ Технические характеристики




Mobile lavabo sospeso realizzato in gres porcellanato spessore 4,8 mm con invaso in acciaio inox lucido ISI 304. Lo stesso ricoperto con lastre in gres a forma trapezoidale facilmente asportabili per la pulizia e l'ispezione della piletta.

Wall mounted washbasin unit covered in 4.8 mm thick fully vitrified stoneware tiles, with ISI 304 polished stainless steel basin. The covering of trapezoid shape stoneware tiles can be easily removed to clean and inspect the column.

Подвесная тумба-умывальник из керамогранита толщиной 4.8 мм с раковиной из нержавеющей глянцевой стали ISI 304. Раковина покрыта пластинами из керамогранита трапециевидной формы, которые легко снимаются для очистки слива.



**Su richiesta è possibile realizzare il mobile senza foro lavabo**  
**On request, we can also supply washbasin units with no basin cut-out.**  
 На заказ можно выполнить тумбу без отверстия для умывальника.



# Piatto doccia sopra piano e filo pavimento

Standing or floor level shower basins\_ Душевой поддон, выступающий над полом и ровный с полом

Piatto doccia ad incasso o sopra piano, rivestito in gres porcellanato con piletta a scomparsa.  
Valori indicativi: piatto doccia cm 80 \_ piatto doccia cm120



Cod.	Descrizione
B11	Piatto doccia 80x120

Cod.	Descrizione
B10	Piatto doccia 80x80

## CONSIGLI PER LA POSA


Per un buon posizionamento occorre:

- 1) Un massetto in cemento di sottofondo per il piatto doccia
- 2) Una guaina in piano e sui bordi rivestiti h 30 cm per scongiurare eventuali infiltrazioni
- 3) Incollare il piatto doccia con collante tipo superflex o altro.

Fitting guide for a correct placement:

- 1) Construct a cement base to place the shower basin
- 2) Use a sheath on plan and on the edges covered height cm. 30 to avoid any leak
- 3) Paste the shower basin with glue type "Superflex"

Piatto doccia sopra piano realizzabile a richiesta  
Standing shower basins are manufactured only upon specific request  
Душевой поддон, выступающий над полом под заказ  
Piatto doccia su misura realizzabile su quotazione  
Custom size shower basins can be quoted and manufactured upon specific request  
Душевой поддон, по индивидуальным размерам под заказ



## СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ:

- Для правильной установки необходимо:
- 1) цементная стяжка под душевым поддоном.
  - 2) гидроизоляция по плоскости основания и на краях обшитые в 30 см высотой чтобы избежать проникновению влаги.
  - 3) приклеить душевой поддон клеем superflex или другим.



RED



BLUE



GREEN



ORANGE



GROUND



NUT



SILVER



SNOW

# manuale di utilizzo 4.8

	PAVIMENTI INTERNI ESISTENTI (in ceramica, cotto, marmo, pietra)	PAVIMENTI CON MASSETTI CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	RIVESTIMENTI INTERNI ESISTENTI (in ceramica, cotto, marmo, pietra)	PARETI INTERNE CON INTONACO	PARETI ESTERNE INCOLLATE	AMBIENTI INTERNI/ ESTERNI con passaggi/stazionamenti grandi carichi
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	4,8 mm è particolarmente indicato per posa su pavimenti esistenti in ambienti residenziali.	4,8 mm è particolarmente indicato per posa su pavimenti esistenti in ambienti residenziali.	4,8 mm è particolarmente indicato per posa su pavimenti esistenti in ambienti residenziali.	4,8 mm è particolarmente indicato per posa su rivestimenti esistenti in ambienti residenziali.	4,8 mm è particolarmente indicato per posa su pavimenti esistenti in ambienti residenziali.	Si SCONSIGLIA l'uso del 4,8 mm in ambienti con passaggi di carichi concentrati o stazionamenti di carichi (muletti, transpallet, auto, carrelli industriali, magazzini, ecc).
<b>TAGLIO</b>	Si operano con gli strumenti abituali per il gres porcellanato (taglierina, flessibile con dischi per gres porcellanato, macchina da banco con dischi diamantati per gres porcellanato con raffreddamento ad acqua, idrogetto).	Si operano con gli strumenti abituali per il gres porcellanato (taglierina, flessibile con dischi per gres porcellanato, macchina da banco con dischi diamantati per gres porcellanato con raffreddamento ad acqua, idrogetto).	Si operano con gli strumenti abituali per il gres porcellanato (taglierina, flessibile con dischi per gres porcellanato, macchina da banco con dischi diamantati per gres porcellanato con raffreddamento ad acqua, idrogetto).	Si operano con gli strumenti abituali per il gres porcellanato (taglierina, flessibile con dischi per gres porcellanato, macchina da banco con dischi diamantati per gres porcellanato con raffreddamento ad acqua, idrogetto).	Si operano con gli strumenti abituali per il gres porcellanato (taglierina, flessibile con dischi per gres porcellanato, macchina da banco con dischi diamantati per gres porcellanato con raffreddamento ad acqua, idrogetto).	---
<b>FORI (vedere nota sotto)</b>	Si effettuano con trapani a punte per gres porcellanato, frese a tazza, foretti montati su flessibile (fori di grandi dimensioni), idrogetto. Non usare mai il percussore in fase di foratura per evitare vibrazioni eccessive sulla lastra. Eventualmente usare il raffreddamento ad acqua nel punto di contatto.	Si effettuano con trapani a punte per gres porcellanato, frese a tazza, foretti montati su flessibile (fori di grandi dimensioni), idrogetto. Non usare mai il percussore in fase di foratura per evitare vibrazioni eccessive sulla lastra. Eventualmente usare il raffreddamento ad acqua nel punto di contatto.	Si effettuano con trapani a punte per gres porcellanato, frese a tazza, foretti montati su flessibile (fori di grandi dimensioni), idrogetto. Non usare mai il percussore in fase di foratura per evitare vibrazioni eccessive sulla lastra. Eventualmente usare il raffreddamento ad acqua nel punto di contatto.	Si effettuano con trapani a punte per gres porcellanato, frese a tazza, foretti montati su flessibile (fori di grandi dimensioni), idrogetto. Non usare mai il percussore in fase di foratura per evitare vibrazioni eccessive sulla lastra. Eventualmente usare il raffreddamento ad acqua nel punto di contatto.	Si effettuano con trapani a punte per gres porcellanato, frese a tazza, foretti montati su flessibile (fori di grandi dimensioni), idrogetto. Non usare mai il percussore in fase di foratura per evitare vibrazioni eccessive sulla lastra. Eventualmente usare il raffreddamento ad acqua nel punto di contatto.	---
<b>SOTTOFONDO</b>	- Solido privo di parti asportabili e fessurazioni. - Planare e privo di dislivelli. - Con spessore minimo di 30 mm sopra le serpentine riscaldanti. - Pulito da grassi, cere o altro con appositi detergenti.	- Solido privo di parti asportabili e fessurazioni. - Planare e privo di dislivelli. - Obbligatorio effettuare ritiro igrometrico apposito di maturazione del sistema (come norma uni en 1264-4) e chiudere le eventuali fessurazioni post collaudo - Asciutto e stagionato.	- Solido privo di parti asportabili e fessurazioni. - Planare e privo di dislivelli. - Pulito da grassi, cere o altro con appositi detergenti.	- Solido privo di parti asportabili e fessurazioni. - Planare e privo di dislivelli. - Asciutto e stagionato - L'intonaco deve sostenere un peso del materiale ceramico di 10,2 kg/m2.	- Solido privo di parti asportabili e fessurazioni. - Planare e privo di dislivelli. - Per posa in ambiente esterno, la resistenza allo strappo dell'intonaco deve essere minimo 1 n/mm2 - Asciutto e stagionato - La struttura deve sostenere un peso del materiale ceramico di 10,2 kg/m2.	---
<b>GIUNTI DI DILATAZIONE</b>	Rispettare i giunti di dilatazione preesistenti nel pavimento da coprire con 4.8 mm.	Prima della posa del calcestruzzo, applicare la fascia perimetrale lungo tutte le superfici verticali (muri, gradini e colonne). Applicare giunti di dilatazione per superfici superiori ai 40 m2 e lunghezze di parete superiori a 8 m (come da indicazione norma UNI EN 1264).	Rispettare i giunti di dilatazione preesistenti nel pavimento da coprire con 4.8 mm.	Rispettare tassativamente tutti i giunti di dilatazione esistenti nella struttura portante e i giunti di frazionamento richiesti per posa di lastre ceramiche (posizionamento e distanza a carico del progettista e direzione lavoro).	Rispettare tassativamente tutti i giunti di dilatazione esistenti nella struttura portante e i giunti di frazionamento richiesti per posa di lastre ceramiche (posizionamento e distanza a carico del progettista e direzione lavoro). Giunti di dilatazione minimo ogni 9-12 m2.	---
<b>ADESIVO</b>	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) N.B. Leggere nota sotto "Come applicare l'adesivo".	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) N.B. Leggere nota sotto "Come applicare l'adesivo".	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) N.B. Leggere nota sotto "Come applicare l'adesivo".	- C2TE (EN 12004) - S1 (EN 12002) Leggere nota sotto "Come applicare l'adesivo su pareti con intonaco".	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) N.B. Leggere nota sotto "Come applicare l'adesivo".	---
<b>FUGA CONSIGLIATA</b>	- 3 mm posa monoformato - 2 mm posa multiformato	- 3 mm posa monoformato - 2 mm posa multiformato	- 3 mm posa monoformato - 2 mm posa multiformato	2 mm	5 mm	---

**NOTA COME APPLICARE L'ADESIVO:** applicare l'adesivo sulla superficie da rivestire con una spatola liscia. Stendere l'adesivo con spatola dentata con dente inclinato da 6 mm. Applicare l'adesivo sul retro della lastra utilizzando una spatola dentata con dente da 3 mm. Battere la superficie della lastra con una spatola o martello in gomma, per avere una completa bagnatura della lastra ed evitare problemi di bolle, vuoti d'aria tra piastrella e sottofondo

**NOTA COME APPLICARE L'ADESIVO SU PARETI CON INTONACO:** applicare l'adesivo a letto pieno sul supporto. Stendere usando una spatola da almeno 4 mm. Battere la superficie della lastra con una spatola o martello in gomma, per avere una completa bagnatura del rivestimento. Assicurarsi che la piastrella risulti perfettamente aderente e che non siano presenti vuoti d'aria o bolle d'aria tra la piastrella e sottofondo

Tutte le informazioni relative a destinazione d'uso, posa, taglio, fori, giunti, pulizia e manutenzione sono disponibili sul nostro sito web.

	EXISTING INDOOR FLOORS (ceramic, cotto, marm, stone)	FLOOR HEATING SCREEDS	EXISTING INDOOR WALL COVERINGS	INDOOR WALL WITH PLASTER	OUTDOOR GLUED WALLS	OUTDOOR AND INDOOR PLACES
INTENDED USE	4.8 mm is particularly suitable for installation on existing floors in residential places.	4.8 mm is particularly suitable for installation on existing floors in residential places.	4.8 mm is particularly suitable for installation on existing floors in residential places.	4.8 mm is particularly suitable for installation on existing wall covers in residential places.	4.8 mm is particularly suitable for installation on existing floors in residential places.	The use of 4.8 mm slabs is NOT RECOMMENDED in indoor or outdoor premises where there is handling of concentrated loads or parking of heavy static loads (industrial hard- wheel trucks, transpallets, fork-lift trucks, warehouses, factories, street furniture)
CUTTING	Cutting operations can be carried out with tools normally used for thicker porcelain tiles (manual or hose cutter with disks for porcelain tiles, bench machine with diamond disks for porcelain tiles and with water cooling, hydrojet).	Cutting operations can be carried out with tools normally used for thicker porcelain tiles (manual or hose cutter with disks for porcelain tiles, bench machine with diamond disks for porcelain tiles and with water cooling, hydrojet).	Cutting operations can be carried out with tools normally used for thicker porcelain tiles (manual or hose cutter with disks for porcelain tiles, bench machine with diamond disks for porcelain tiles and with water cooling, hydrojet).	Cutting operations can be carried out with tools normally used for thicker porcelain tiles (manual or hose cutter with disks for porcelain tiles, bench machine with diamond disks for porcelain tiles and with water cooling, hydrojet).	Cutting operations can be carried out with tools normally used for thicker porcelain tiles (manual or hose cutter with disks for porcelain tiles, bench machine with diamond disks for porcelain tiles and with water cooling, hydrojet).	—
DRILLING	Drilling operations can be normally carried out with drills with porcelain tiles drill bits, hollow mills or hose- mounted drill bits (for large size holes), hydrojet. Never use the hammer function when drilling, in order to avoid excessive vibrations on the slab and if necessary use water cooling on the point being worked.	Drilling operations can be normally carried out with drills with porcelain tiles drill bits, hollow mills or hose- mounted drill bits (for large size holes), hydrojet. Never use the hammer function when drilling, in order to avoid excessive vibrations on the slab and if necessary use water cooling on the point being worked.	Drilling operations can be normally carried out with drills with porcelain tiles drill bits, hollow mills or hose-mounted drill bits (for large size holes), hydrojet. Never use the hammer function when drilling, in order to avoid excessive vibrations on the slab and if necessary use water cooling on the point being worked.	Drilling operations can be normally carried out with drills with porcelain tiles drill bits, hollow mills or hose-mounted drill bits (for large size holes), hydrojet. Never use the hammer function when drilling, in order to avoid excessive vibrations on the slab and if necessary use water cooling on the point being worked.	Drilling operations can be normally carried out with drills with porcelain tiles drill bits, hollow mills or hose-mounted drill bits (for large size holes), hydrojet. Never use the hammer function when drilling, in order to avoid excessive vibrations on the slab and if necessary use water cooling on the point being worked.	—
UNDERLAYER	- Solid, with no removable parts or cracks. - Perfectly flat with no height variations. - Cleaned of surface grease or wax with a suitable alkaline detergent. - With a minimum thickness of 30mm on the heating coils. - It is red to make the drying shrinkage (as for UNI EN 1264-4) and close the cracks which have generated during the test phase). - Dry and aged.	- Solid, with no removable parts or cracks. - Perfectly flat with no height variations. - Cleaned of surface grease or wax with a suitable alkaline detergent. - With a minimum thickness of 30mm on the heating coils. - It is red to make the drying shrinkage (as for UNI EN 1264-4) and close the cracks which have generated during the test phase). - Dry and aged.	- Solid, with no removable parts or cracks. - Perfectly flat with no height variations. - Cleaned of surface grease or wax with a suitable alkaline detergent.	- Solid, with no removable parts or cracks. - Perfectly flat with no height variations. - Dry and aged. - The structure must withstand a weight of ceramic material of 10.2 Kg/m2.	- Solid, with no removable parts or cracks. - Perfectly flat with no height variations. - for outdoor installation the minimum tear resistance of the plaster must be 1 N/mm2. - Dry and aged. - The structure must withstand a weight of ceramic material of 10.2 Kg/m2.	—
EXPANSION JOINTS	Keep strictly to the existing expansion joints on the old flooring or on the walls.	Before casting the concrete apply the perimeter band along all the vertical surfaces (walls, steps and columns). Apply expansion joints for surfaces bigger than 40sqm and wall heights bigger than 8 m (as indicated on UNI EN 1264).	Keep strictly to the existing expansion joints in the old flooring or on the walls.	Keep strictly to the existing expansion joints on the supporting structure and the fractional joints required for laying the tiles (positioning and distance is the responsibility of the designer and works managers).	Keep strictly to the existing expansion joints on the supporting structure and the fractional joints required for laying the tiles (positioning and distance is the responsibility of the designer and works managers). Expansion joints at min. every 9-12sqm.	—
CHOICE OF ADHESIVE	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) N.B. read below "adhesive application"	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) N.B. read below "adhesive application"	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) N.B. read below "adhesive application"	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) N.B. read below "adhesive application"	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) N.B. read below "adhesive application"	—
RECOMMENDED JOINT	3 mm single size installation 2 mm multi-size installation	3 mm single size installation 2 mm multi-size installation	3 mm single size installation 2 mm multi-size installation	2 mm	5 mm	—

**NOTE: ADHESIVE APPLICATION:** Apply the adhesive onto the surface to be covered using a smooth spatula. Spread the adhesive using a serrated spatula with 6 mm sloping teeth. Apply the adhesive on the back of the slab using a serrated spatula with 3 mm teeth. Tap the surface of the slab with a rubber hammer or a spatula so as to ensure the slab is completely wet and avoid any problem of gaps or air bubbles between the tile and the underlayer.

**NOTE: ADHESIVE APPLICATION ON PLASTERED WALLS:** Apply a solid bed of adhesive to the support. Spread using a spatula of at least 4mm. Tap the surface of the slab with a rubber hammer or a spatula so as to ensure the slab is completely wet. make sure the tile is perfectly glued and that there are no gaps or air bubbles between the tile and the underlayer.

All the information concerning use, installation, cutting, holes, joints, cleaning and maintenance are available on our website.

	СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ (кафель, терракота, мрамор, камень)	ПОЛЫ СО СТЯЖКОЙ, С ПОДОГРЕВОМ	СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОБЛИЦОВКА (кафель, терракота, мрамор, камень)	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ СО ШТУКАТУРКОЙ	ВНЕШНИЕ СТЕНЫ, ОБЛОЖЕННЫЕ ПЛИТКОЙ	ПОМЕЩЕНИЯ/ВНЕШНИЕ ПРОСТРАНСТВА с проходами/стоянками с большой нагрузкой
НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ	4.8 мм особенно рекомендуется для укладки на существующий пол в жилых помещениях	4.8 мм особенно рекомендуется для укладки на существующий пол в жилых помещениях	4.8 мм особенно рекомендуется для укладки на существующий пол в жилых помещениях	4.8 мм особенно рекомендуется для укладки на существующие облицовки в жилых помещениях	4.8 мм особенно рекомендуется для укладки на существующий пол в жилых помещениях	РЕКОМЕНДУЕМ использовать 4.8 мм в помещениях с проходом больших нагрузок или стоянки грузов (автоподъемники, электропогрузчики, автомобили, вагонетки, склады, и т.д.).
РАЗРЕЗКА	Применяется тот же инструмент, что и для резки керамогранита (резак, болгарка с дисками для керамогранита, настольная машина с алмазными дисками для керамогранита с водным охлаждением, водомет).	Применяется тот же инструмент, что и для резки керамогранита (резак, болгарка с дисками для керамогранита, настольная машина с алмазными дисками для керамогранита с водным охлаждением, водомет).	Применяется тот же инструмент, что и для резки керамогранита (резак, болгарка с дисками для керамогранита, настольная машина с алмазными дисками для керамогранита с водным охлаждением, водомет).	Применяется тот же инструмент, что и для резки керамогранита (резак, болгарка с дисками для керамогранита, настольная машина с алмазными дисками для керамогранита с водным охлаждением, водомет).	Применяется тот же инструмент, что и для резки керамогранита (резак, болгарка с дисками для керамогранита, настольная машина с алмазными дисками для керамогранита с водным охлаждением, водомет).	—
ОТВЕРСТИЯ (смотрите ниже примечание)	Выполняются дрелью со сверлом для керамогранита, колонковой фрезой, колонковой фрезой, установленной на болгарку (для отверстий больших размеров) водометом. Никогда не используйте ударную дрель во время сверления, чтобы избежать избыточной вибрации на плите. Если необходимо, использовать охлаждение водой в точке соприкосновения.	Выполняются дрелью со сверлом для керамогранита, колонковой фрезой, колонковой фрезой, установленной на болгарку (для отверстий больших размеров) водометом. Никогда не используйте ударную дрель во время сверления, чтобы избежать избыточной вибрации на плите. Если необходимо, использовать охлаждение водой в точке соприкосновения.	Выполняются дрелью со сверлом для керамогранита, колонковой фрезой, колонковой фрезой, установленной на болгарку (для отверстий больших размеров) водометом. Никогда не используйте ударную дрель во время сверления, чтобы избежать избыточной вибрации на плите. Если необходимо, использовать охлаждение водой в точке соприкосновения.	Выполняются дрелью со сверлом для керамогранита, колонковой фрезой, колонковой фрезой, установленной на болгарку (для отверстий больших размеров) водометом. Никогда не используйте ударную дрель во время сверления, чтобы избежать избыточной вибрации на плите. Если необходимо, использовать охлаждение водой в точке соприкосновения.	Выполняются дрелью со сверлом для керамогранита, колонковой фрезой, колонковой фрезой, установленной на болгарку (для отверстий больших размеров) водометом. Никогда не используйте ударную дрель во время сверления, чтобы избежать избыточной вибрации на плите. Если необходимо, использовать охлаждение водой в точке соприкосновения.	—
ПОДЛОЖКА	- Прочная, без отслаивающихся частиц и трещин. - Плоская, без неровностей - Очищена от жира, воска или прочего материала с помощью соответствующих моющих средств.	- Прочная, без отслаивающихся частиц и трещин. - Плоская, без неровностей - Обязательно выполнить специальную гигрометрическую усадку высыхания системы (согласно стандарту UNI EN 1264-4) и закрыть возможные трещины после тестирования. - Сухая и выдержанная.	- Прочная, без отслаивающихся частиц и трещин. - Плоская, без неровностей - Очищена от жира, воска или прочего материала с помощью соответствующих моющих средств.	- Прочная, без отслаивающихся частиц и трещин. - Для укладки снаружи устойчивость на отрывание штукатурки должно быть минимум 1н/мм2. - Сухая и выдержанная. - Структура должна выдерживать вес керамической плитки 10,2 кг/м2.	- Прочная, без отслаивающихся частиц и трещин. - Плоская, без неровностей - Для укладки снаружи штукатурки должно быть минимум 1н/мм2. - Сухая и выдержанная. - Структура должна выдерживать вес керамической плитки 10,2 кг/м2.	—
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ	Строго придерживаться существующих компенсационных швов на полу, который необходимо покрыть 4,8 мм.	Перед укладкой бетона, уложить периметральную полосу вдоль всех вертикальных поверхностей (стены, ступеньки и колонны). Выполнить компенсационные швы для поверхностей, превышающих площадь 40 м2 и стен более 8 м длины (как указано в стандарте UNI EN 1264).	Строго придерживаться существующих компенсационных швов на полу, который необходимо покрыть 4,8 мм.	Строго придерживаться всех существующих компенсационных швов на несущих структурах и компенсационных швов, которые необходимы для укладки керамических плит (установка и расстояние задача проектировщика и руководства работами). Компенсационные швы минимум каждые 9-12 м2.	Строго придерживаться всех существующих компенсационных швов на несущих структурах и компенсационных швов, которые необходимы для укладки керамических плит (установка и расстояние задача проектировщика и руководства работами). Компенсационные швы минимум каждые 9-12 м2.	—
КЛЕЙ	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) ПРИМЕЧАНИЕ: Прочитать примечание «Как накладывать клей».	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) ПРИМЕЧАНИЕ: Прочитать примечание «Как накладывать клей».	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) ПРИМЕЧАНИЕ: Прочитать примечание «Как накладывать клей».	- C2TE (EN 12004) - S1 (EN 12002) ПРИМЕЧАНИЕ: прочитайте примечание «Как накладывать клей на штукатурку стен».	- C2/C2T (EN 12004) - S2 (EN 12002) ПРИМЕЧАНИЕ: Прочитать примечание «Как накладывать клей».	—
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАТИРКА	- 3мм укладка моноформат - 2 мм укладка мультиформат	- 3мм укладка моноформат - 2 мм укладка мультиформат	- 3мм укладка моноформат - 2 мм укладка мультиформат	2 мм	5 мм	—

**ПРИМЕЧАНИЕ КАК НАКЛАДЫВАТЬ КЛЕЙ:** нанести клей на поверхность с помощью ровного шпателя. Нанесите клей зубчатым шпателем с зубьями под наклоном 6 мм. Нанесите клей на обратной стороне плиты с помощью зубчатого шпателя с зубьями 3 мм. Постучать по поверхности плиты резиновым шпателем или молотком, чтобы плита одинаково погрузилась в клей во избежание пузырьков воздуха между плиткой и подстилающим слоем.  
**ПРИМЕЧАНИЕ КАК НАКЛАДЫВАТЬ КЛЕЙ НА ШТУКАТУРКУ:** нанести клей на подложку. Разровнять шпателем не меньше 4 мм. Постучать по поверхности плиты резиновым шпателем или молотком, чтобы плита одинаково погрузилась в клей. Убедитесь, чтобы плитка хорошо прилегала, и не было пузырьков воздуха между плиткой и подстилающим слоем.

Вся информация, касающаяся назначения, укладки, резки, швов, очистки и обслуживания находится на нашем сайте.

# caratteristiche tecniche **4.8-12** mm

LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO ISO 13006 - G - Bia UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -  
MULTILAYER PORCELAIN SLABS ISO 13006 - G - Bia UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA ISO STANDARD		VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS		VALORE MEDIO DSG-GIGACER AVERAGE DSG-GIGACER VALUE	
		12 mm	4,8 mm	12 mm	4,8 mm	12 mm	4,8 mm
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS CHARACTERISTICS	S > 410					
	LATI SIDES	ISO 10545-2	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%	± 0,2%	± 0,2%
	SPESSORE THICKNESS			± 5%	± 5%	± 3%	± 3%
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES			± 0,5%	± 0,5%	± 0,2%	± 0,2%
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY			± 0,6%	± 0,6%	± 0,2%	± 0,2%
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS			± 0,5%	± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	ISO 10545-4	ISO 10545-4	min. 35N/mm <sup>2</sup>	≥ 35N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	ISO 10545-4	Sp. ≥ 7,5mm min. 1300	> 700N (sp. ≤ 7,5mm)	4000 N	> 700N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	ISO 10545-6	≤ 175mm <sup>3</sup>	≤ 175mm <sup>3</sup>	≤ 145mm <sup>3</sup>	≤ 145mm <sup>3</sup>
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	ISO 10545-8	≤ 9X10 6°c 1	≤ 9X10 6°c 1	≤ 7X10 6°c 1	≤ 7X10 6°c 1
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9		METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD		RESISTE RESISTS	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS	ISO 10545-13	ISO 10545-13	min. UB	min. UB	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT	DIN 51094	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THE PRODUCT MUST NOT EVIDENCE CLEAR COLOUR VARIATIONS	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THE PRODUCT MUST NOT EVIDENCE CLEAR COLOUR VARIATIONS	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	COEFFICIENTE D'ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION	DIN 51130 DIN 51097 BCR	DIN 51130 DIN 51097 BCR	---	---	> R10 ---	> R10 ---
				---	---	> 0,40	> 0,40

Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto

Tutte le informazioni relative a destinazione d'uso, posa, taglio, fori, giunti, pulizia e manutenzione sono disponibili sul nostro sito web.  
All the information concerning use, installation, cutting, holes, joints, cleaning and maintenance are available on our website.

# Pesi ed imballi\_Weights and packaging\_Вес и упаковка

## Krea 12

FORMATI	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLE/PLT	MQ/PLT	KG/PLT
120x120x1,2	12	1	1,44	38,90	36	51,84	1425
60x120x1,2	12	2	1,44	38,90	36	51,84	1425
40x120x1,2	12	2	0,96	26	48	46,08	1280
60x60x1,2	12	3	1,08	29,20	48	51,84	1425
30x60x1,2	12	4	0,72	19,13	48	34,56	950

## Krea 4.8

FORMATI	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLE/PLT	MQ/PLT	KG/PLT
120x120x0,48	4,8	2	2,88	32	36	103,60	1202
60x120x0,48	4,8	4	2,88	32	36	103,68	1202
40x120x0,48	4,8	4	1,92	21,50	60	115,20	1325
20x120x0,48	4,8	6	1,44	16	88	126,72	1440
60x60x0,48	4,8	5	1,80	20	68	122,40	1410
30x60x0,48	4,8	10	1,80	20	48	86,40	990
15x15x0,48	4,8	22	0,495	7,70	105	51,975	848
mix15x15x0,48	4,8	22	0,495	7,70	105	51,975	848

# Tabella calibri\_Calibers chart\_Таблица размеров

Calibro Caliber	Lato 120 Side 120	Lato 60 Side 60	Lato 40 Side 40	Lato 30 Side 30	Lato 20 Side 20	Lato 15 Side 15
04	---	---	---	---	---	---
07	1188,00	593,00	394,67	295,50	196,33	---
08	1189,00	593,50	395,00	295,75	196,50	---
09	1190,00	594,00	395,33	296,00	196,66	147,00
1	1191,00	594,50	395,67	296,25	196,83	---
2	1192,00	595,00	396,00	296,50	197,00	---
3	1193,00	595,50	396,33	296,75	197,16	---

Le nostre lastre rettificate hanno dimensioni come da tabella Calibro 09.  
Standard dimensions of our slabs are in accordance with caliber 09.

Наши плиты нарезаны согласно размерам таблицы Размеров 09





Decoratori Bassanesi srl

SEDE LEGALE: Largo Perlasca, 19  
36061 Bassano del Grappa (VI)

UFFICI E DEPOSITI: via Vallina Orticella, 48  
31030 Borso del Grappa (TV)

tel. 0423 910076 - fax 0423 561188

[info@decoratoribassanesi.it](mailto:info@decoratoribassanesi.it)

[www.dsgceramiche.it](http://www.dsgceramiche.it)